

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



Ficha Tècnica

Nom del Producte: Cooper 1000

Ref: 2013-M

Cooper 1000 és una pasta preparada amb derivats petrolífers, productes sintètics i espesants inorgànics homogenitzada amb una amalgama de coure finament pulveritzat amb aditius d'extrema pressió, antioxidants i anticorrosius que forma una pel·lícula de metall tou autolubricat que evita la corrosió i “el gripado”.

PROPIETATS

- Excel·lents propietats lubricants.
- Manca de punt de gota.
- Gran estabilitat tèrmica, allarga intervals de relubricació.
- Forma una pel·lícula impermeable a l'aigua.
- Permeteix el pas de la corrent elèctrica i no de l'humitat.
- Evita el garrotament en el montatge i desmuntatge de peces.
- Bona bombeabilitat inclús a baixes temperatures.
- Temperatura d'aplicació de -35 °C a 1000 °C

CARACTERÍSTIQUES:

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Color: | | Coure |
| Grau NLGHI: | DIN 51518 | 1 / 2 |
| Punt de Gota (°C): | | No te |
| Càrrega de soldadura, Kg: | ASTM D-2596 | 450 |
| Temperatura límit de treball: | | 1000 °C |