

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



Ficha Técnica

Nombre del Producto: Grasa Teflón

Ref: 4031-M

CARACTERISTICAS

- El campo de aplicación es muy extenso. Se recomienda en todas aquellas aplicaciones donde se necesite una protección especial frente a la corrosión. También es ideal para todo tipo de rodamientos, cojinetes, guías y correderas (incluso verticales), engranajes, cabrestantes, rótulas, pernos, levas, bombas, válvulas, cajas de conexiones, motor de cualquier tipo de barco y lubricación de la dirección.
- Grasa enriquecida con PTFE en suspensión. PTFE es el producto con menor coeficiente de fricción conocido.
- Grasa adhesiva formulada para resistir al agua, calor y sal.
- Protege contra la corrosión y asegura una lubricación de larga duración.
- Lubricante fluido que se convierte en una grasa adherente y duradera.
- Extremadamente viscosa sin endurecerse.
- Especialmente lubricante gracias a la acción del Teflón.
- Resistente a fuertes cambios de temperatura
20 °C + 200 °C
- No tiene olor y no mancha
- No ataca plásticos y gomas.

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



PROPIEDADES FÍSICAS

OLOR:	Débil olor a éter
ESTADO FÍSICO:	Líquido espeso
ASPECTO/COLOR:	Blanco
HIDROSOLUBILIDAD % PESO:	Insoluble
DENSIDAD RELATIVA:	0,85
AUTO IGNICIÓN:	>237 °C