

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



Ficha Técnica

Nombre del Producto: Ll-contac

Ref: 4010-M / 3011-M

CARACTERISTICAS

- Limpiador de contaminaciones producidas por: polvo, hilos, aceites atmosféricos, humedad, huellas dactilares, etc ...
- Limpia los contactos y garantiza el contacto positivo sin fallos.
- Protege contra la humedad, impidiendo corrientes de fuga.
- Facilita el paso completo de corriente.

APLICACIONES:

- Arranques, bobinas, cuadros eléctricos, transmisiones, cronógrafos, interruptores, relés, etc ...

INTRUCCIONES DE USO:

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar a una distancia de 30 cms

EXPO EINESS, S.L.

Ronda de Ponent, 50
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 40 40
Fax 93 789 40 61
E-mail: info@expo-einess.com



PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico:	Líquido incoloro
Olor:	Muy débil
pH (at °C):	neutro
Temperatura de ebullición/rango:	32 °C
Temperatura de fusión/rango:	-103.5 °C
Punto de destello:	ninguno °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplicable
Temperatura de autoignición:	550 °C
Límites de explosión:	7.6 %vol 17.7 %vol
Propiedades comburentes:	
Presión de vapor (at 21.1 °C):	680 hPa
Densidad relativa (at 25 °C):	1.24 g/cm ³
-Hidrosolubilidad:	0.17 g/100ml
Solubilidad en otros disolventes:	
Coefficiente de reparto: (n-octanol/agua):	2.3
Densidad de vapor:	4.1 (air = 1)
Indice de evaporación:	>1 (Eter = 1.0)